

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 1

Edição: Outubro/2007

STANLUX SILVER R 4100

- Pasta de alumínio de alta performance com partículas lamelares
- Tipo Non Leafing especialmente recomendado para aplicação em sistemas de alta performance que exijam efeitos metálicos diferenciados
- Estreita curva de distribuição granulométrica e tamanho grande de partículas
- Solvente: mistura de Aguarrás Mineral e Nafta Aromática

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • % de Sólidos | 65% +/- 2% |
| • Retenção máxima em # 325 Mesh | 25,00% |

CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS

- | | |
|--|----------------------------|
| • Tamanho Médio de Partículas(D50 - Malvern) | 64 microns |
| • Umidade - % máxima | 0,15% |
| • Embalagem típica | Baldes metálicos com 25 kg |

Usos Típicos

- Tintas metálicas com alto efeito para sistema de aplicação em dupla camada

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.
