

## **BOLETIM TÉCNICO**

Revisão: 2

Edição: Agosto/2022

### **STANLUX FLAKE 4400**

- Flake (pó) de alumínio tipo non-leafing com partículas lamelares
- Tamanho grande de partículas

#### ***CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS***

- Retenção máxima em # 325 Mesh 30,0%

#### ***CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS***

- Tamanho Médio de Partículas (D50 - Malvern) 52 microns
- % de Sólido mínimo 97%

#### ***Usos Típicos***

- Plásticos
- Promotor de efeito metálico decorativo

---

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.

---