

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 0

Edição: Abril/2006

STANLUX PASTE 266

- Pasta de alumínio fina tipo Leafing com partículas lamelares, usado principalmente em tintas de impressão de alta performance e que requeiram alto brilho
- Solvente: mistura de Aguarrás Mineral e Nafta Aromática

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • % de Sólidos | 63% à 67% |
| • Propriedade de Leafing | 70% mínimo |
| • Retenção máxima em # 325 Mesh | 0,10% |

CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS

- | | |
|--|---------------------------|
| • Tamanho Médio de Partículas(D50 - Malvern) | 14 microns |
| • Cobertura em Água Mínima | 28.000 cm ² /g |
| • Umidade - % máxima | 0,15% |

Usos Típicos

- Tintas de Impressão para Flexografia e Rotogravura de alto brilho

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.
