

## **BOLETIM TÉCNICO**

Revisão: 1

Edição: Outubro/2007

### **STANLUX SILVER R 4200**

- Pasta de alumínio de alta performance com partículas lamelares
- Tipo Non Leafing especialmente recomendado para aplicação em sistemas de alta performance que exijam efeitos metálicos diferenciados
- Estreita curva de distribuição granulométrica e tamanho grande de partículas
- Solvente: mistura de Aguarrás Mineral e Nafta Aromática

#### ***CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS***

- % de Sólidos 63% à 67%
- Retenção máxima em # 325 Mesh 5,00%

#### ***CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS***

- Tamanho Médio de Partículas(D50 - Malvern) 40 microns
- Umidade - % máxima 0,15%

#### ***Usos Típicos***

- Tintas metálicas com alto efeito para sistema de aplicação em dupla camada

---

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.

---